

WS(C)-RP 1200 TS - NHP stationnaire



CAPOT EN INOX OPTIONNEL



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

WS(C)-RP 1200 TS

■ Pression maximale	210 bars
■ Pression de service	30 - 190 bars
■ Débit d'eau	20 l/min 1.200 l/h
■ Flexible HP de 10 m	41081
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 3 12500
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D25065
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 14,3 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	8 kW
■ Poids sans avec capot	62 65 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf. EAN code sans capot	62212.0 40 12314 10311 3
N° de réf. EAN code avec capot	62213.0 40 12314 10316 8

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du WS(C) RP 1200 TS

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Pompe radiale
- Fixation murale en option