

# WS(C)-RP 1600 TS - NHP stationnaire



CAPOT EN INOX OPTIONNEL



Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo



## DONNÉES TECHNIQUES

## WS(C)-RP 1600 TS

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ■ Pression maximale                 | 170 bars                   |
| ■ Pression de service               | 30 - 150 bars              |
| ■ Débit d'eau                       | 26,7 l/min   1.600 l/h     |
| ■ Flexible HP de 10 m               | 41081                      |
| ■ Pistolet marche/arrêt de sécurité | Starlet 3   12500          |
| ■ Lance avec buse à jet plat        | 12420-D2511                |
| ■ Vitesse moteur                    | 1.400 trs/min              |
| ■ Puissance électrique              | 400 V/ 14,3 A/ 50 Hz       |
| ■ Puissance absorbée                | 8 kW                       |
| ■ Poids sans   avec capot           | 62   65 kg                 |
| ■ Système Total Stop temporisé      | ✓                          |
| N° de réf.   EAN code sans capot    | 62216.0   40 12314 10314 4 |
| N° de réf.   EAN code avec capot    | 62217.0   40 12314 10318 2 |

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du WS(C) RP 1600 TS

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Pompe radiale
- Fixation murale en option