

# HD 12/130 TS - NHP à eau froide

FAIBLE VITESSE DE ROTATION  
**1400**  
tr/min



**CLIC !**



Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo



## DONNÉES TECHNIQUES

### HD 12/130 TS

■ Pression maximale	145 bars
■ Pression de service	30 - 130 bars
■ Débit d'eau	11 l/min   660 l/h
■ Flexible HP de 10 m	43416
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000   12481
■ Lance avec buse réglable	12436-M20042
■ Lance avec turbobuse	12438-042
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	230 V/ 13,5 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	2,9 kW
■ Poids	31 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	60018.0
EAN code	40 12314 30061 1

## Conseil d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du HD 12/130 TS

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Aspiration direct de produits de nettoyage