



ESAT

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





De ESAT is het kleinste model van het ELSEA gamma en bestaat in twee uitvoeringen. Er is de DP100 die enkel stof zuigt en er is de WP110 die zowel stof als water opzuigt. Door zijn beperkte afmetingen is hij licht, gemakkelijk hanteerbaar en ideaal voor het reinigen van kleine of smalle plaatsen.

Le modèle ESAT est le plus petit de la gamme ELSEA. Il y a deux versions: le DP100 pour l'aspiration de poussière et le WP110 pour l'aspiration de l'eau et de poussière. Grâce à ses dimensions compactes l'ESAT est léger, maniable et idéal pour le nettoyage d'espaces étroits.

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	ES DP100	ES WP110
Aantal motoren / Nombre de moteurs	1	1
Type motor / Nombre d'étages	Eéntraps / single	Eéntraps / single
Spanning (V) / Tension (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Koeling / Type de moteur	Direct	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	1150	1250
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	1350	1530
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	220	258
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	58	58
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	21	21
Gewicht (kg) / Poids (kg)	9,3	9,3

P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène

D Droog / Poussière

W Droog en nat / Poussière et liquide



KIT: KD036E

(DP100)

1 - 2 - 3 - 4 - 5

KIT: KITW036E

(WP110)

1 - 2 - 3 - 4 - 6



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang / Flexible (2m)	ACTF36/2/CI	1 st/pc
2 Zetelzuiger / Suceur à tissus	ACB0036	1 st/pc
3 Kierzuiger / Suceur d'angle	ACLP036	1 st/pc
4 Verlenging / Rallonge	ACTP036	2 st/pc
5 Tapijtborstel combi / Brosse à tapis	ACSP036P	1 st/pc
6 Tapijtborstel combi (nat en droog) / Brosse à tapis (poussière et eau)	ACSP036W/D	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
7 Zuigborstel / Brosse à épousseter	ACPE036	optie / option
8 Filter polyester / Filtre polyester	FT034P	
9 Filterzak (papier) / Filtre en papier	FI003C	ES WP110
10 Filterzak polyester / Filtre en polyester	FI003P	optie / option
11 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI175140	optie / option
12 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	ES WP110
13 Filter nylon / Filtre nylon	FINY334	optie / option

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu





ARES

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





KIT: KITW036

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7



De ARES beschikt ondanks zijn kleine afmetingen toch over een tweetraps motor met bypass voor zowel stof als water. Zo combineert deze kleine stofzuiger kracht, efficiëntie en gebruiksgemak waardoor hij uiterst geschikt is voor de professionele reiniging van kleine en smalle plaatsen.

Malgré ses dimensions limitées, le modèle ARES dispose quand même d'un moteur bi-étagé avec bypass pour l'aspiration de l'eau et de poussière. Comme ça, il combine force, efficacité et souplesse d'emploi ce qui est parfait pour le nettoyage professionnel d'espaces réduits.

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	A WP110
Aantal motoren / Nombre de moteurs	1
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	1250
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2250
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	170
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	60
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	21
Gewicht (kg) / Poids (kg)	9,2

P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène
W Droog en nat / Poussière et liquide



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang / Flexible (2m)	ACTF36/2/CI	1 st/pc
2 Zetelzuiger / Suceur à tissus	ACB0036	1 st/pc
3 Kierzuiger / Suceur d'angle	ACL036	1 st/pc
4 Verlenging inox / Rallonge inox	ACTC036	2 st/pc
5 Tapijtborstel combi inox / Brosse à tapis inox	ACSP036	1 st/pc
6 Zuigmond (droog/nat) / Bouche suceur (sec/eau)	ACSM036	1 st/pc
7 Zuigborstel / Brosse à épousseter	ACPE036	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
8 Filter polyester / Filtre polyester	FT034P	
9 Filterzak (papier) / Filtre en papier	FI003C	optie / option
10 Filterzak polyester / Filtre en polyester	FI003P	optie / option
11 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI175140	optie / option
12 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	
13 Filter nylon / Filtre nylon	FINY334	optie / option

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu






ARES PLUS

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





De ARES Plus beschikt over een tweetraps motor met bypass voor zowel stof als water. Hij is bovendien uitgerust met een grotere tank en een krachtigere motor dan zijn broer de ARES. Het is een compacte maar degelijke stofzuiger voor professionele doeleinden.

L'ARES Plus est équipé d'un moteur bi-étagé avec bypass pour l'aspiration de l'eau et de poussière. En outre, il a une cuve plus grande et un moteur plus fort en comparaison de son frère l'ARES. En somme, c'est un aspirateur compact mais solide pour le nettoyage professionnel.

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	A WP125P / A WI125P
Aantal motoren / Nombre de moteurs	1
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	1400
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2400
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	215
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	60
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	37
Gewicht (kg) / Poids (kg)	12,6/13,7

I Roestvrijstalen tank / Cuve en acier inox
P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène
W Droog en nat / Poussière et liquide



KIT: KITWI040PL

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang / Flexible (2,5m)	ACTF38/2,5/C	1 st/pc
2 Kierzuiger / Suceur d'angle	ACLP040	1 st/pc
3 Verlenging inox / Rallonge inox	ACTC038D	1 st/pc
4 Gebogen buis inox / Manche coude inox	ACTC038C	1 st/pc
5 Zuigvoet (lichaam) / Pieds suceur (corps)	ACCS300A/P	2 st/pc
6 Zuigmond water / Bouche suceur d'eau	ACIL300	1 st/pc
7 Zuigmond vloer / Bouche suceur de sol	ACIP300	1 st/pc
8 Zuigborstel / Brosse à épousseter	ACPE040	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
9 Filter polyester / Filtre polyester	FT034P	
10 Filterzak (papier) / Filtre en papier	FI004C	optie / option
11 Filterzak polyester / Filtre en polyester	FI004P	optie / option
12 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI175140	optie / option
13 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	
14 Filter nylon / Filtre nylon	FINY334	optie / option
15 Zuigmond (tapijt) / Bouche suceur à tapis	ACIT300	optie / option
16 Duwbeugel / Barre de guidage	CMMA025/36C	optie / option

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu





EXEL

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





Deze stofzuiger voor droog en nat is leverbaar met twee of drie tweetraps motoren en een tank uit polypropyleen of roestvrij staal. De EXEL is zeer krachtig en een geschikt toestel voor de meest veeleisende professionele reiniging.

Le modèle EXEL est un aspirateur pour l'eau et la poussière. Il est disponible avec deux ou trois moteurs bi-étages et un cuve en polypropylène ou en inox. Il est très fort et c'est un appareil apte au nettoyage professionnel le plus exigeant.



KIT: KITW040

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang / Flexible (2,5m)	ACTF38/2,5/C	1 st/pc
2 Kierzuiger / Suceur d'angle	ACLPO40	1 st/pc
3 Verlenging inox / Rallonge inox	ACTC038D	1 st/pc
4 Gebogen buis inox / Manche coude inox	ACTC038C	1 st/pc
5 Zuigvoet (lichaam) / Pieds suceur (corps)	ACCS400A/P	2 st/pc
6 Zuigmond water / Bouche suceur d'eau	ACIL400	1 st/pc
7 Zuigmond vloer / Bouche suceur de sol	ACIP400	1 st/pc
8 Zuigborstel / Brosse à épousseter	ACPE040	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
9 Filter polyester met ring / Filtre polyester avec bague	FA044P	
10 Filterzak (papier) / Filtre en papier	FI005C	WP/WI 220
11 Filterzak polyester / Filtre en polyester	FI005P	WP/WI 220
12 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI250178	optie / option
13 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	
14 Filter nylon / Filtre nylon	FINY440	optie / option
15 Zuigmond (tapijt) / Bouche suceur à tapis	ACIT400	optie / option
16 Aflaatslang / Kit drainage	ACKI028	optie / option

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	EX WP220 / EX WI220	EX WP330 / EX WI330
Aantal motoren / Nombre de moteurs	2	3
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	2400	3300
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2250	2250
Luchtdebiet (m³/u) / Débit d'air (m³/h)	340	510
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	67	68
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	77/76	77/76
Gewicht (kg) / Poids (kg)	21,2/23,0	23,0/25,0

I Roestvrijstalen tank / Cuve en acier inox
P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène
W Droog en nat / Poussière et liquide





VERSO

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





Deze stofzuiger voor droog en nat is leverbaar met twee of drie tweetraps motoren en een tank uit polypropyleen of roestvrij staal. Bovendien is hij standaard voorzien van een kantelbare tank die het ledigen vereenvoudigt. De VERSO is zeer krachtig en hét aan te raden toestel voor de meest veeleisende professionele reiniging.



Le modèle VERSO est un aspirateur pour l'eau et la poussière. Il est disponible avec deux ou trois moteurs bi-étages et une cuve en polypropylène ou en inox. En outre, la cuve est basculante pour faciliter la vidange. Il est très fort et c'est l'appareil à recommander pour le nettoyage professionnel le plus exigeant.

KIT: KITW040

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang / Flexible (2,5m)	ACTF38/2,5/C	1 st/pc
2 Kierzuiger / Suceur d'angle	ACLP040	1 st/pc
3 Verlenging inox / Rallonge inox	ACTC038D	1 st/pc
4 Gebogen buis inox / Manche coude inox	ACTC038C	1 st/pc
5 Zuigvoet (lichaam) / Pieds suceur (corps)	ACCS400A/P	2 st/pc
6 Zuigmond water / Bouche suceur d'eau	ACIL400	1 st/pc
7 Zuigmond vloer / Bouche suceur de sol	ACIP400	1 st/pc
8 Zuigborstel / Brosse à épousseter	ACPE040	1 st/pc

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	VE WP220 / VE WI220	VE WP330 / VE WI330
Aantal motoren / Nombre de moteurs	2	3
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	2400	3300
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2250	2250
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	340	510
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	67	68
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	77/76	77/76
Gewicht (kg) / Poids (kg)	25,0/27,0	27,1/29,0

I Roestvrijstalen tank / Cuve en acier inox
P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène
W Droog en nat / Poussière et liquide



FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
9 Filter polyester met ring / Filtre polyester avec bague	FA044P	
10 Filterzak (papier) / Filtre en papier	FI005C	WP/WI 220
11 Filterzak polyester / Filtre en polyester	FI005P	WP/WI 220
12 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI250178	optie / option
13 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	
14 Filter nylon / Filtre nylon	FINY440	optie / option
15 Zuigmond (tapijt) / Bouche suceur à tapis	ACIT400	optie / option
16 Aflaatslang / Kit drainage	ACKI028	optie / option
17 Toebehorenmand / Panier accessoires	ACCE450V	optie / option
18 Waterzuiger vast / Suceur d'eau fixe	ACVF060/C	optie / option
19 Ketel inox (opbouw) / Cuve inox (extension)	CMDI4402F/C	optie / option

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu





ESTRO

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





De ESTRO is een stofzuiger voor droog en nat met één of twee tweetraps motoren en is ontwikkeld voor het reinigen van vloeren, zetels, tapijten, enz. De WPV125 en de WPV250 worden met een aparte tank voor detergent van respectievelijk 8 of 20 liter geleverd. Hierdoor kan geen vermenging ontstaan met het afvalwater. De grootste van de twee is bovendien voorzien van een kantelbare tank om het ledigen ervan te vergemakkelijken.



L'ESTRO est une ligne d'extracteurs à un ou deux moteurs pour le nettoyage des tapis, fauteuils, sols, etc. Le WPV125 et WPV250 sont équipés d'un réservoir séparé de respectivement 8 ou 20 litre. Ainsi, le mélange de l'eau récupérée et le détergent est exclu. En plus, le WPV250 est pourvu d'un fût basculant pour faciliter la vidange.

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	E WPV125	E WPV250
Aantal motoren / Nombre de moteurs	1	2
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	1400	2600
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2400	2400
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	215	430
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	60	67
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	37	77
Oppompvolume (l/min) / Portée pompe (l/min)	0,8	0,8
Druk pomp (bar) / Pression pompe (bar)	2	2
Vermogen pomp (W) / Puissance pompe (W)	48	48
Capaciteit detergenttank (l) / Capacité cuve détergent (l)	8	20
Gewicht (kg) / Poids (kg)	17,6	25,5

P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène
W Droog en nat / Poussière et liquide
V Extractiepomp / Pompe extraction



KIT: KITE040

1 - 2



ACCESSOIRES	Code 125	Code 250	Aantal Quantité
1 Zuigslang + inject. / Flexible + inject.	ACTF38C/I	ACTF38C/I	1 st/pc
2 Spreekhuis zuig/sproeiend / Corps suceur inj.extr.	ACBL100PO/C	ACBL100PO/C	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code 125	Code 250	Opmerking Remarque
3 Filter polyester / Filtre polyester	FT034P	FA044P	optie / option
4 Filterzak (papier) / Filtre en papier	FI004C	FI005C	optie / option
5 Filterzak polyester / Filtre en polyester	FI004P	FI005P	optie / option
6 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI175140	FI250178	optie / option
7 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	ACCA165	
8 Filter nylon / Filtre nylon	FINY334	FINY440	optie / option
9 Zuig/sproeiend met zuigarm / Pieds inj/extr avec bras	ACLA230/C	ACLA230/C	optie / option
10 Aflaatslang / Kit drainage	ACKI028	ACKI028	optie / option
11 Toebehorenmand laag / Panier accessoires bas	ACCE350	ACCE450V	optie / option
12 Anti-schuimrubber / Caoutchouc anti-mousse	CGDA060	CGDA060	
13 Duwbeugel / Barre de guidage	CMAA025/36C		WPV125

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu





ESTRO HOT WAVE

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





De HOT WAVE is een stofzuiger met twee tweetraps motoren en is ontwikkeld voor het reinigen van vloeren, zetels, tapijten, enz. Het toestel wordt met een aparte tank voor detergent van 20 liter geleverd en de opvangbak is kantelbaar om het ledigen ervan te vergemakkelijken. Bovendien wordt het water opgewarmd tot 90°C om het vuil makkelijker los te krijgen.



Le HOT WAVE est un aspirateur injection/extraction à deux moteurs pour le nettoyage des tapis, fauteuils, sols, etc. L'appareil est livré avec un réservoir de 20 litres de solution (détergent) et il est équipé d'un réservoir basculant pour faciliter la vidange. En plus, l'eau est chauffée jusqu'à 90°C pour un nettoyage plus facile et plus profond.

KIT: KITE040

1 - 2



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	E WPV250H
Aantal motoren / Nombre de moteurs	2
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240
Koeling / Type de moteur	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	3000
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2400
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	430
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	67
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	77
Oppompvolume (l/min) / Portée pompe (l/min)	0,8
Druk pomp (bar) / Pression pompe (bar)	2
Vermogen pomp (W) / Puissance pompe (W)	48
T max. detergenttank (°C) / T max. cuve détergent (°C)	90
Capaciteit detergenttank (l) / Capacité cuve détergent (l)	20
Gewicht (kg) / Poids (kg)	26,5

P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène

W Droog en nat / Poussière et liquide

V Extractiepomp / Pompe extraction



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang + inject. / Flexible + inject. (2,5m)	ACTF038E	1 st/pc
2 Sproeiuis zuig/sproeimond / Corps suceur inj.extr.	ACBL100PO/C	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
3 Filter polyester / Filtre polyester	FA044P	optie / option
4 Filterzak (papier) / Filtre en papier	FI005C	optie / option
5 Filterzak polyester / Filtre en polyester	FI005P	optie / option
6 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI250178	optie / option
7 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	
8 Filter nylon / Filtre nylon	FINY440	optie / option
9 Zuig/sproeimond met zuigarm / Pieds inj/extr avec bras	ACLA230/C	optie / option
10 Aflaatslang / Kit drainage	ACKI028	optie / option
11 Toebehorenmand laag / Panier accessoires bas	ACCE450V	optie / option
12 Anti-schuimrubber / Caoutchouc anti-mousse	CGDA060	

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu





ELECT

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





Dit toestel werd speciaal ontwikkeld om samen te gebruiken met een elektrisch of pneumatisch apparaat waardoor alle vrijgekomen stof of ander afval meteen opgezogen wordt. De ELECT is praktisch en gemakkelijk hanteerbaar dankzij het automatisch starten van de stofzuiger bij gebruik van het apparaat.



Cet aspirateur est développé spécialement pour l'utilisation avec un appareil électrique ou pneumatique. Toute la poussière et les débris dégagés sont immédiatement aspirés. L'ELECT s'utilise très facilement grâce au démarrage automatique avec l'utilisation d'un appareil.

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	EL WP125E	EL WP125EA
Aantal motoren / Nombre de moteurs	1	1
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	1400	1400
Vermogen max. elektrisch apparaat (W) / Puissance max. à la prise (W)	2000	2000
Min.-max. druk pneumatisch apparaat (bar) / Pression min-max. (bar)		4-15
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2400	2400
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	215	215
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	60	60
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	37	37
Gewicht (kg) / Poids (kg)	12,8	13,0

P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène
W Droog en nat / Poussière et liquide
E Voor elektrisch gereedschap / Pour outillage électrique
EA Voor elektrisch en pneumatisch gereedschap / Pour outillage électrique et pneumatique



KIT: KITWI040PL



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang/Flexible (3,3m)	ACTF028/3,3/C	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
2 Kierzuiger / Suceur d'angle	ACL040	optie / option
3 Verlenging inox / Rallonge inox	ACTC038D	optie / option
4 Gebogen buis inox / Manche coude inox	ACTC038C	optie / option
5 Zuigvoet (lichaam) / Pieds suceur (corps)	ACCS300A/P	optie / option
6 Zuigmond water / Bouche suceur d'eau	ACIL300	optie / option
7 Zuigmond vloer / Bouche suceur de sol	ACIP300	optie / option
8 Zuigborstel / Brosse à épousseter	ACPE040	optie / option
9 Zuigslang/Flexible (2,5m)	ACTF38/2,5/C	optie / option
10 Filter polyester / Filtre polyester	FT034P	

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
11 Filterzak (papier) / Filtre en papier	FI004C	WP/WI 220
12 Filterzak polyester / Filtre en polyester	FI004P	WP/WI 220
13 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI175140	optie / option
14 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	
15 Filter nylon / Filtre nylon	FINY334	optie / option
16 Zuigmond (tapijt) / Bouche suceur à tapis	ACIT300	optie / option
17 Toebehorenmand / Panier accessoires	ACCE350	optie / option
18 Duwbeugel / Barre de guidage	CMMA025/36C	optie / option

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu





VIBRA

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





De VIBRA is speciaal ontwikkeld om samen te gebruiken met een elektrisch of pneumatisch apparaat waardoor alle vrijgekomen stof of ander afval meteen opgezogen wordt. Hij is praktisch en gemakkelijk hanteerbaar dankzij het automatisch starten van de stofzuiger bij gebruik van het apparaat. Bovendien zorgt het Intelligent Cleaning Filter -systeem ervoor dat de filter automatisch gereinigd wordt. De elektromechanische vibrators treden daarbij enkel in werking bij een verstopte filter.



Le VIBRA est recommandé pour l'aspiration des résidus de travaux fait par des outils électriques et pneumatiques. Il est doté d'un microprocesseur qui permet la mise en marche et l'arrêt de l'aspirateur automatique. Même le nettoyage du filtre est automatique grâce au système Intelligent Cleaning Filter. C'est qu'un couple de vibrateurs électromécaniques s'activent seulement quand le filtre est sale.

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	VI DP125E	VI DP125EA
Aantal motoren / Nombre de moteurs	1	1
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	1400	1400
Vermogen max. elektrisch apparaat (W) / Puissance max. à la prise (W)	2000	2000
Min.-max. druk pneumatisch apparaat (bar) / Pression min-max. (bar)		4-15
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2400	2400
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	215	215
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	60	60
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	37	37
Gewicht (kg) / Poids (kg)	12,8	13,0

P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène

W Droog en nat / Poussière et liquide

E Voor elektrisch gereedschap / Pour outillage électrique

EA Voor elektrisch en pneumatisch gereedschap / Pour outillage électrique et pneumatique



KIT: KITV040



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang/Flexible (3,3m)	ACTF028/3,3/C	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
2 Kierzuiger / Suceur d'angle	ACLPO40	optie / option
3 Verlenging inox / Rallonge inox	ACTC038D	optie / option
4 Gebogen buis inox / Manche coude inox	ACTC038C	optie / option
5 Zuigvoet (lichaam) / Pieds suceur (corps)	ACCS300A/P	optie / option
6 Zuigmond vloer / Bouche suceur de sol	ACIP300	optie / option
7 Zuigborstel / Brosse à épousseter	ACPE040	optie / option
8 Zuigslang/Flexible (2,5m)	ACTF38/2,5/C	optie / option

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
9 Filter polyester / Filtre polyester	FT034P	
10 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI202153	optie / option
11 Filter nylon / Filtre nylon	FINY334	optie / option
12 Zuigmond (tapijt) / Bouche suceur à tapis	ACIT300	optie / option
13 Toebehorenmand / Panier accessoires	ACCE350	optie / option
15 Duwbeugel / Barre de guidage	CMMA025/36C	optie / option

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu





EJECT

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





De EJECT is een waterzuiger met twee tweetrapsmotoren en een ingebouwde onderwaterpomp. Hij is ontwikkeld voor het opzuigen en afvoeren van vloeistoffen. De EJECT is uiterst geschikt voor het reinigen van kelders en het leegzuigen van regenputten, watertanks, enz.

L'EJECT est un aspirateur pour liquides avec deux moteurs bi-étages et une pompe submersible intégrée à l'intérieur du fût. Il est développé pour l'aspiration et l'expulsion des liquides. C'est idéal pour le nettoyage des caves, le lavage des fonds de citernes et des problèmes de vidange en général.

KIT: KITEJ040

1 - 2 - 3 - 4 - 5



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	EJ WI220
Aantal motoren / Nombre de moteurs	2
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	2400
Oppompvolume (l/min) / Portée pompe (l/min)	125
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2250
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	340
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	67
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	76
Gewicht (kg) / Poids (kg)	28,0

I Roestvrijstalen tank / Cuve en acier inox
W Droog en nat / Poussière et liquide



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang / Flexible (2,5m)	ACTF38/2,5/C	1 st/pc
2 Verlenging inox / Rallonge inox	ACTC038D	1 st/pc
3 Gebogen buis inox / Manche coude inox	ACTC038C	1 st/pc
4 Zuigvoet (lichaam) / Pieds suceur (corps)	ACCS400A/P	2 st/pc
5 Zuigmond water / Bouche suceur d'eau	ACIL400	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
6 Kierzuiger / Suceur d'angle	ACLP040	optie / option
7 Zuigborstel / Brosse à épousseter	ACPE040	optie / option
8 Zuigmond vloer / Bouche suceur de sol	ACIP400	optie / option
9 Filter polyester met ring / Filtre panier polyester avec bague	FA044P/C	optie / option

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
10 Filterzak (papier) / Filtre en papier	FI005C	optie / option
11 Filterzak polyester / Filtre en polyester	FI005P	optie / option
12 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI250178	optie / option
13 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	
14 Filter nylon / Filtre nylon	FINY440	optie / option
15 Zuigmond (tapijt) / Bouche suceur à tapis	ACIT400	optie / option
16 Aflaatslang / Kit drainage	ACKI028	optie / option
17 Toebehorenmand laag / Panier accessoires bas	ACCE450V	
18 Korf vuilwater / Réservoir eau sale	CMCE077	optie / option
19 Waterzuiger vast / Suceur d'eau fixe	ACVF060/C	optie / option

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu





MAXIMUS

STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





De MAXIMUS is het krachtigste toestel van het ELSEA-gamma en is ideaal voor het opzuigen van afval van mechanische productie zoals metaal- of houtdeeltjes en glasscherven maar ook olie en andere smeermiddelen. De filter is namelijk beschermd tegen de directe impact van opgezogen materialen dankzij het Cycloon-effect.

Le MAXIMUS a le moteur le plus performant de la gamme ELSEA. Il est utilisé pour l'aspiration des matériaux particuliers comme des copeaux de métal, des résidus de bois ou des éclats de verre mais aussi d'huiles, des lubrifiants et tout ce qui dérive des déchets de production mécanique. La surface filtrante élevée est protégée contre les chocs directs des matériaux grâce à l'effet Cyclone.

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	VE WI375TP
Aantal motoren / Nombre de moteurs	3
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	3600
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2400
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	645
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	68
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	76
Gewicht (kg) / Poids (kg)	29,8

I Roestvrijstalen tank / Cuve en acier inox
W Droog en nat / Poussière et liquide



KIT: VEWI375TP

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6



ACCESSOIRES	Code	Aantal Quantité
1 Zuigslang anti-statisch / Flexible antistat. (2,5m)	ACTF50PUC	1 st/pc
2 Puntzuiger anti-statisch / Pointe caoutchouc antistat.	ACL050A	1 st/pc
3 Zuigmond rubber / Capteur raclant caoutchouc	ACV0050A	1 st/pc
4 Zuigmond rubber conisch anti-statisch / Tronc conique en caoutchouc antistat.	ACTC050A	1 st/pc
5 Kierzuiger metaal / Suceur d'angle métallique	ACLA050Z	1 st/pc
6 Slangverbinding metaal / Adapteur métallique	ACMG050Z	1 st/pc

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
7 Filterkorf polyester met ring / Filtre panier polyester avec bague	FA044P/C	optie / option
8 Filterpatroon papier / Filtre cartouche papier	FI250178	
9 Anti-schuim zak / Sac anti-mousse	ACCA165	
10 Toebehorenmand laag / Panier accessoires bas	ACCE450V	optie / option
11 Cycloon / Cyclone	CMCI300	

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu





VERSO - ARES OVEN/FOUR
STOFZUIGERS / ASPIRATEURS





De ARES PLUS OVEN (met 1 motor) en de VERSO OVEN (met 2 motoren) zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen van ovens. De optionele ovenset samen met de hittebestendige filter en tankingang zorgen ervoor dat ovens op temperatuur kortstondig gereinigd kunnen worden. Niet geschikt om brandende of smeulende stukjes op te zuigen.

L'ARES PLUS OVEN (avec 1 moteur) et le VERSO OVEN (avec 2 moteurs) sont spécialement conçus pour le nettoyage des fours à haute température. L'ensemble kit oven optionnel, filtre et arrivée d'air dans la cuve sont résistants aux températures très élevées et permettent de nettoyer ces fours. Ne peut être utilisé pour aspirer des pièces brûlantes ou fumantes.

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE	ARES A DI125PMF	VERSO VE DI220F
Aantal motoren / Nombre de moteurs	1	2
Type motor / Nombre d'étages	Tweetraps / double	Tweetraps / double
Spanning (V) / Tension (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Koeling / Type de moteur	Bypass	Bypass
Vermogen max. (W) / Puissance max. (W)	1400	2400
Onderdruk (mm H ₂ O) / Dépression (mm H ₂ O)	2400	2250
Luchtdebiet (m ³ /u) / Débit d'air (m ³ /h)	215	340
Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A))	60	67
Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l)	37	76
Gewicht (kg) / Poids (kg)	13,7	27,0

I Roestvrijstalen tank / Fût en inox
P Droog / Poussière



KIT: KIT038F



FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS	Code	Opmerking Remarque
1 Filter polyester hittebestendig/Filtre polyester pour températures élevées	FA044PAT	VEDI220F
2 Filter polyester hittebestendig/Filtre polyester pour températures élevées	FT034PAT	ADI125PMF
3 Versterkte zuigslang / Flexible d'aspiration renforcé	ACTF036M	optie / option
4 Geïsoleerde verlenging / Rallonge isolée	ACTA038DP	optie / option
5 Geïsoleerde verlenging / Rallonge isolée	ACTA038DS	optie / option
6 Verlenging / Rallonge	ACTA038D	optie / option
7 Teflon zuigvoet / Suceur de sol en teflon	ACCV400FF	optie / option

VAN DAMME nv-sa

Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem • info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu

