

K 1050 P - nettoyeur haute pression à eau froide



Scannez-moi
pour plus
d'infos



DONNÉES TECHNIQUES	K 1050 P
■ Pression maximale	160 bars
■ Pression de service	130 bars
■ Débit d'eau	7,5 l/min 450 l/h
■ Flexible HP de 8 m	41054.1
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2001 12475
■ Lance avec buse à jet plat	12900-03
■ Lance avec turbobuse	en option
■ Vitesse moteur	2.800 trs/min
■ Puissance électrique	230 V/ 9,6 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	2,2 kW
■ Poids	21 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	49501
EAN code	40 12314 12001 1

Conseils d'utilisation

- Utilisateurs privés
- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- Attention: 2.800 trs/min
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du K 1050 P

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton