

# K 2175 TS(T) - NHP à eau froide

FAIBLE VITESSE DE ROTATION  
**1400**  
tr/min



**CLIC !**



**Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo**



## DONNÉES TECHNIQUES

## K 2175 TS(T)

■ Pression maximale	175 bars
■ Pression de service	30 - 160 bars
■ Débit d'eau	12 l/min   720 l/h
■ Flexible HP de 15 m (avec enrouleur)	48015
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	43416
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000   12481
■ Lance rotabuse   buse réglable Vario-Jet	12438-042   12437-042
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 6,7 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	3,3 kW
■ Poids sans   avec enrouleur	39 kg   40 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.   EAN code sans enrouleur (TS)	60411.0   40 12314 30066 6
N° de réf.   EAN code avec enrouleur (TST)	60412.0   40 12314 30067 3

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- L'appareil doit fonctionner en position horizontale
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du K 2175 TS(T)

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Aspiration direct de produits de nettoyage