Profi 175 TST - NHP à eau froide

FAIBLE VITESSE DE ROTATION
1400
tr/min

CLIC !



Scannez-moi pour voir la vidéo

DONNÉES TECHNIQUES	Profi 175 TST
Pression maximale	175 bars
Pression de service	30 - 150 bars
Débit d'eau	12 l/min | 720 l/h
Flexible HP de 15 m	43829
Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000 | 12481
Lance avec buse à jet plat	12435-M20042
Lance avec buse Turbo-jet	12438-042
Vitesse moteur	1.400 trs/min
Puissance électrique	400 V/ 7,2 A/ 50 Hz
Puissance absorbée	3,8 kW
Poids	45 kg
Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	60610.0
EAN code	40 12314 30070 3

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- L'appareil doit fonctionner en position horizontale
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du Profi 175 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Aspiration pour produit de nettoyage
- Bac tampon détachable de 1,3 l
- Aspiration direct de produits de nettoyage