

K 1050 TS(T) - nettoyeur haute pression à eau froide



Scannez-moi
pour plus
d'infos



DONNÉES TECHNIQUES

K 1050 TS(T)

■ Pression maximale	160 bars
■ Pression de service	130 bars
■ Débit d'eau	7,5 l/min 450 l/h
■ Flexible HP 12 m (avec enrouleur)	49116
■ Flexible HP 8 m (sans enrouleur)	41054.1
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2001 12475
■ Lance avec buse à jet plat	12900-03
■ Lance avec turbobuse	42403-03
■ Vitesse moteur	2.800 trs/min
■ Puissance électrique	230 V/ 9,6 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	2,2 kW
■ Poids sans avec enrouleur	23 kg 26 kg
■ Système Total Stop temporisé	✔
N° de réf. EAN code sans enrouleur (TS)	49505.1 40 12314 12010 3
N° de réf. EAN code avec enrouleur (TST)	49510.1 40 12314 12020 2

Conseils d'utilisation

- Utilisateurs privés
- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- Attention: 2.800 trs/min
- L'appareil doit fonctionner en position horizontale
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du K 1050 TS(T)

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton