

X A17 TST - nettoyeur haute pression eau froide



Scannez-moi
pour plus
d'infos



DONNÉES TECHNIQUES

X A17 TST

■ Pression maximale	170 bars
■ Pression de service	30 - 150 bars
■ Débit d'eau	9 l/min 540 l/h
■ Flexible HP 12 m	49116
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2001 12487
■ Lance avec buse à jet plat	M20033
■ Lance avec turbobuse	42404-033
■ Vitesse moteur	2.800 trs/min
■ Puissance électrique	230 V/ 12,8 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	2,95 kW
■ Poids	31 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	49652.0
EAN code	40 12314 12350 0

Conseils d'utilisation

- Utilisateurs privés
- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- Attention: 2.800 trs/min
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du X A17 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Grâce à la forme en X du nettoyeur HP, l'opérateur est en mesure d'utiliser en toute aisance de l'appareil en position verticale