

# LX-RP 1400 TST- NHP à eau froide avec pompe radiale



Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo



| DONNÉES TECHNIQUES                  | LX-RP 1400 TST         |
|-------------------------------------|------------------------|
| ■ Pression maximale                 | 190 bars               |
| ■ Pression de service               | 30 - 170 bars          |
| ■ Débit d'eau                       | 23,3 l/min   1.400 l/h |
| ■ Flexible HP de 20 m               | 443812                 |
| ■ Pistolet marche/arrêt de sécurité | Starlet 3   12500      |
| ■ Lance avec buse à jet plat        | 12420-D4008            |
| ■ Vitesse moteur                    | 1.400 trs/min          |
| ■ Puissance électrique              | 400 V/ 14,3 A/ 50 Hz   |
| ■ Puissance absorbée                | 8 kW                   |
| ■ Poids                             | 94 kg                  |
| ■ Système Total Stop temporisé      | ✓                      |
| N° de réf.                          | 61607.0                |
| EAN code                            | 40 12314 11130 9       |

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du LX-RP 1400 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Pompe radiale