

Quadro 9/170 TST - NHP à eau froide

FAIBLE VITESSE DE ROTATION
1400
tr/min



CLIC !



Scannez-moi
pour voir la
vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

Quadro 9/170 TST

■ Pression maximale	190 bars
■ Pression de service	30 - 170 bars
■ Débit d'eau	9 l/min 540 l/h
■ Flexible HP 15 m	40170
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000 12481
■ Lance avec buse à jet plat	12435-M2003
■ Lance avec buse Turbo-jet	12438-03
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	230 V/ 14 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	3,3 kW
■ Poids sans avec enrouleur	47 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
Référence	60802.0
EAN code	40 12314 30073 4

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé
- Attention: pas compatible avec l'ensemble des accessoires : débit d'eau 9 l/min, il faut mini 10 l/min pour les autres accessoires

Points forts du Quadro 9/170 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Bac tampon de 5 l
- Aspiration direct de produits de nettoyage