

Quadro 800 TST - NHP à eau froide

FAIBLE VITESSE DE ROTATION
1400
tr/min



CLIC !



Scannez-moi
pour voir la
vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

Quadro 800 TST

■ Pression maximale	270 bars
■ Pression de service	30 - 250 bars
■ Débit d'eau	13,3 l/min 800 l/h
■ Flexible HP de 20 m	41083
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 3 12500
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D2504
■ Lance avec turbobuse	12430-05
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 12 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	7,5 kW
■ Poids	89 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	61206.0
EAN code	40 12314 00666 7

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du Quadro 800 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Bac tampon de 12 l
- Aspiration direct de produits de nettoyage
- Châssis en inox