

Quadro 1200 TS(T) - NHP à eau froide

FAIBLE VITESSE DE ROTATION
1400
tr/min



CLIC !



Scannez-moi
pour voir la
vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

Quadro 1200 TS(T)

■ Pression maximale	200 bars
■ Pression de service	30 - 180 bars
■ Débit d'eau	19 l/min 1.140 l/h
■ Flexible HP de 20 m (avec enrouleur)	41083
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	41081
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 3 12500
■ Lance avec buse à jet plat turbobuse*	12420-D2507 12430-07*
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 12 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	7,5 kW
■ Poids sans avec enrouleur	83 kg 89 kg
■ Système Total Stop temporisé	✔
N° de réf. EAN code sans enrouleur (TS)	61211.0 40 12314 00679 7
N° de réf. EAN code avec enrouleur (TST)	61212.0 40 12314 00767 1

*uniquement pour version avec enrouleur (TST)

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du Quadro 1200 TS(T)

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Bac tampon de 12 l
- Aspiration direct de produits de nettoyage
- Châssis en inox