

# Profi-Jet B 13/150 - NHP à moteur essence

MOTEUR RÉDUITE  
**1800**  
tr/min



**CLIC !**



Scannez-moi  
pour voir  
la vidéo



## DONNÉES TECHNIQUES

### Profi-Jet B 13/150

■ Pression maximale	170 bars
■ Pression de service	30 - 150 bars
■ Débit d'eau	13 l/min   780 l/h
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	44878
■ Flexible HP de 20 m (avec enrouleur)	41083
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 3   12500
■ Lance avec buse réglable	12431-D2505
■ Lance avec turbobuse	12425-05
■ Moteur	Honda GX160 LX
■ Vitesse moteur	1.800 trs/min
■ Poids sans   avec enrouleur	42 kg   50 kg
■ Régulateur de vitesse	<b>X</b>
N° de réf.   EAN code sans enrouleur	61800.3   40 12314 30075 8
N° de réf.   EAN code avec enrouleur	61800.7   40 12314 30076 5

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP

## Points forts du Profi-Jet B 13/150

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Protection pour pot d'échappement
- Moteur Honda avec réduction