HD 10/122 TS - NHP à eau froide

CLIC !

Scannez-moi pour voir la vidéo

DONNÉES TECHNIQUES	HD 10/122 TS
Pression maximale	135 bars
Pression de service	30 - 120 bars
Débit d'eau	10 l/min | 600 l/h
Flexible HP de 10 m	43416
Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000 | 12481
Lance avec buse à jet plat	12435-M20042
Lance avec turbobuse	12438-042
Vitesse moteur	2.800 trs/min
Puissance électrique	230 V/ 11 A/ 50 Hz
Puissance absorbée	2,5 kW
Poids	23 kg
Système Total Stop temporisé	✔
N° de réf.	60008.0
EAN code	40 12314 30059 8

Conseil d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- Attention: 2.800 trs/min
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du HD 10/122 TS

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton