

TECHNISCHE INLICHTINGEN

DRIVE



ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Vloerreinigingsmachine met schrob- en zuigsysteem.
Uitvoering: Elektrisch 36V
Besturing zit machine
Wielen: Nr.1 Sturen op het voorwiel en voorwielaandrijving. Nr 2 achter.
Inzetbaarheid: Wassen van middelgrote oppervlakken, zowel binnen als buiten-openbare-en bedrijfsruimtes.

VERSIES	Drive T 802	Drive T 702R			
	Schijborstels	Rolborstels			

PRESTATIES

Maximale schoonmaakcapaciteit	m ² /h	4000	3500			
Schrobbreedte (was)	mm	800	700			
Breedte zuigmond	mm	1060	1060			
Maximale snelheid vooruit	km/h	5	5			
Maximale snelheid achteruit	km/h	4	4			
Maximale werk snelheid	km/h	5	5			
Maximale stijgings percentage tijdens werking	%					
Maximale stijgings percentage	%	10	10			

VERSIES	Drive T 802 Schijfborstels	Drive T 702R Rolborstels			
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--	--	--

GELUIDSNIVEAU (EN ISO 11201/2010)

Geluidsdruk niveau werkpositie	dB(A)	< 70	< 70			
--------------------------------	-------	------	------	--	--	--

VIBRATIES (EN ISO 13754/2008)

Versnellingsniveau in frequentie	m/s ²	< 0,5	< 0,5			
----------------------------------	------------------	-------	-------	--	--	--

BORSTELS

Borstel	nr/type	2/schijfborstel	2/rolborstel			
Positie van de borstel		centrale	centrale			
Omwentelingssnelheid van de borstel	tpm	210	810			
Statische druk	kg	30	55			
Heffen en zakken van de borstel	type	elektrisch	elektrisch			
Diameter	mm	410	140			

VLOERWISSER

Vloerwisser	type	vlottende	vlottende			
Heffen en zakken	type	elektrisch- automatische	elektrisch- automatische			

TANK

Schoon water	L	116	116			
Vuil water	L	121	121			
Capaciteit van de vuilcontainer	L		8			
Plotselinge drukvermindering	mm/H ₂ O	1600	1600			

BESTURING

Besturing met stuurwiel (met pignion en tandkrans) op voorwiel	type	mechanisch	mechanisch			
Minimum draairuimte	mm	2100				

VERSIES	Drive T 802 Schijborstels	Drive T 702R Rolborstels			
----------------	------------------------------	-----------------------------	--	--	--

ELEKTRISCHE MOTOREN

Aandrijfmotor						
Fabrikant		CIMA	CIMA			
Model	type	-	-			
Nominal vermogen	n°/V/W	1-36-900	1-36-900			
Borstelmotor						
Fabrikant		AMER	AMER			
Model	type	MP80M	MP80M			
Nominal vermogen	n°/V/W	2-36-600	2-36-600			
Zuigmotor						
Fabrikant		ELETTROMECCANICA DELLE DONNE				
Model	type	ED TG TRS V36 H38				
Nominal vermogen	n°/V/W	1-36-600	1-36-600			
Totaal vermogen	W	2700	2700			

BATTERIJ

Aantal en capaciteit van de batterij	nr-V-Ah	1-36-320	1-36-320			
Afmetingen batterij (l-b-h)	mm	760X410X460	760X410X460			
Batterijvloeistof	type	gedistilleerd water	gedistilleerd water			
Werktijd	u	4*	4*			
*(Opgelet! De werktijd hangt van het type van batterij en het gebruik van de machine af)						

TRACTIE

Snelheid vooruit en achteruit	type	elektronisch op voorwiel				
-------------------------------	------	--------------------------	--	--	--	--

WIELEN

Voorwiel	Ømm	250	250			
Achterwiel	Ømm	300	300			

REMMEN

Bedrijfsrem	type	mechanisch	mechanisch			
Parkeerrem	type	mechanisch	mechanisch			

AFMETINGEN (zonder Vloerwisser)

Lengte	mm	1640	1640			
Breedte	mm	830	830			
Hoogte	mm	1400	1400			

VERSIES	Drive T 802	Drive T 702R			
	Schijborstels	Rolborstels			

GEWICHT

Gewicht van de machine	kg	312	312			
Gewicht van de machine met batterij	kg	723	723			
Gewicht van het toestel klaar voor ingebruikname, zonder bestuurder.	kg	839	839			
Gewicht van de batterij	kg	411	411			

INSTRUMENTEN

Verklikker kraan open	x	x			
Verklikkerlicht reserve reinigingsvloeistof	x	x			
Verklikkerlicht achterwarts	x	x			
Batterij meetindicator	x	x			
Alarm display en conditie van de batterij					
Noodstopknop	x	x			
Snelheidsschalter					
Trimmer borsteldruk	x	x			
Bedieningsknop voorwaarts / achterwarts	x	x			
Drukknop bediening aanzuiging	x	x			
Drukknop borstelbediening	x	x			
Klaxon	x	x			

STANDAARD TOEBEHOREN

Vloerwisser	x	x			
Steunborstel	x	x			

OPTIES

Slijpschijf	x				
-------------	---	--	--	--	--