

TECHNISCHE INLICHTINGEN

GIGA

!Alle gegevens op het document kunnen bijgewerkt worden zonder kennisgeving.

Afmetingen van de machine met borstels zonder zuigmond

GIGA 702 R



GIGA 802



GIGA 902



Afmetingen verpakking (pallets met machine)

Lengte x breedte X hoogte	1640 x 1040 x 1550	1640 x 1040 x 1550	1640 x 1040 x 1550
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Algemene Eigenschappen

Vloerreinigingsmachine met schrob- en zuigsysteem

Inzetbaarheid: Wassen van grote oppervlakken, zowel binnen als buiten-openbare-en bedrijfsruimtes.

Besturing met operator op de machine

Versies: Electrisch 24V

Versies	GIGA 702 R	GIGA 802	GIGA 902
Prestaties			
Maximale Schrob capaciteit	5250 m ² /h	6000 m ² /h	6750 m ² /h
Schrobbreedte (was)	700 mm	800 mm	900 mm
Breedte zuigmond	965 mm	965 mm	965 mm
Maximale snelheid vooruit	8 Km/h	8 Km/h	8 Km/h
Maximale snelheid achteruit	3,5 Km/h	3,5 Km/h	3,5 Km/h
Maximale werksnelheid	7,5 Km/h	7,5 Km/h	7,5 Km/h
Maximaal helling tijdens de overdracht met lege watertanks	18%	18%	18%
Maximaal helling tijdens de overdracht met volle schoonwater tank	14%	14%	14%
Maximaal helling tijdens de werking	7%	7%	7%

Versies	GIGA 702 R	GIGA 802	GIGA 902
Geluidsniveau [EN ISO 11201/2010]			
Geluidsniveau werkpositie	61 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)
Vibraties [EN ISO 13754/2008]			
Versnellingsniveau in frequentie	< 0,36 m/s ²	< 0,36 m/s ²	< 0,36 m/s ²
Borstels			
Borstel (nr./type)	2/ruol	2/schijf	2/schijf
Positie	tussen de wielen	tussen de wielen	tussen de wielen
Borsteldruk	0 - 45 Kg	0 - 70 Kg	0 - 70 Kg
Rotatiesnelheid	800 tpm	160-190 tpm	160-190 tpm
Opheffing	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Diameter	190 mm	410 mm	460 mm
Afvalcontainer			
Capaciteit	5 L	-	-
Zuigmond			
Type	vlottende	vlottende	vlottende
Plotselinge drukvermindering	1150 mm/H ₂ O	1150 mm/H ₂ O	1150 mm/H ₂ O
Heffen en zakke	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Maximaal breedte zuigmond	965 mm	965 mm	965 mm
Wassertanks			
Schoon water tank	120 L	120 L	120 L
Vuil water tank	130 L	130 L	130 L
Besturing			
Mechanisch met stuurwiel op voorwiel	√	√	√
Minimum draairuimte	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Elektrische motoren			
Aandrijfmotor	n.1 - 24V - 750W	n.1 - 24V - 750W	n.1 - 24V - 750W
Borstelverschuivingmotor	n.2 - 24V - 500W	n.2 - 24V - 500W	n.2 - 24V - 500W
Zuigmotor	n.1 - 36V - 600W	n.1 - 36V - 600W	n.1 - 36V - 600W
Totaal vermogen	2350W	2350W	2350W

Versies	GIGA 702 R	GIGA 802	GIGA 902
Batterijen			
Tractie batterij	n.1 - 24V - 240Ah	n.1 - 24V - 240Ah	n.1 - 24V - 240Ah
Batterij afmetingen (Lengte x breedte x hoogte)	410 x 503 x 380 mm	410 x 503 x 380 mm	410 x 503 x 380 mm
Tractie batterij gewicht	205 Kg	205 Kg	205 Kg
Tubular batterij	n.4 - 6V - 180Ah	n.4 - 6V - 180Ah	n.4 - 6V - 180Ah
	n.4 - 6V - 205Ah	n.4 - 6V - 205Ah	n.4 - 6V - 205Ah
Werktijd standaard met tractie batterij	4h 10'	4h 26'	3h 52'
Werktijd met tractie batterij en "GO Green" modus	5h 20'	6h 30'	5h 10'
Water batterij type	gedestilleerd	gedestilleerd	gedestilleerd
! De werktijd hangt af van het type batterij en het gebruik van de machine.			
Tractie			
Achterwielaandrijving met elektronische tractiecontrole vooruit en achteruit.			
Wielen			
Polyurethaan voorwiel	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Polyurethaan achterwiel	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Remmen			
Elektrische parkeerrem op de achterwielen	√	√	√
Elektrische bedrijfsrem op de achterwielen	√	√	√
Machinegewicht			
Gewicht met lege tanks, zonder bestuurder, zonder batterij	259 Kg	258 Kg	268 Kg
Gewicht met lege tanks, zonder bestuurder, met n.4 batterijen 6V - 180Ah	395 Kg	398 Kg	406 Kg
Gewicht met lege tanks, zonder bestuurder, met n.4 batterijen 6V - 205Ah	385 Kg	388 Kg	396 Kg
Gewicht zonder bestuurder, met vol schoonwater tank, met n.4 batterijen 6V - 180Ah	498 Kg	501 Kg	509 Kg
Gewicht zonder bestuurder, met vol schoonwater tank, met n.4 batterijen 6V - 205Ah	488 Kg	491 Kg	499 Kg
Instrumenten			
Display	√	√	√
Borstel knop	√	√	√
Borstel drukknop	√	√	√
Zuigmotor drukknop	√	√	√
H2O flowregeling drukknop	√	√	√
"GO GREEN" modus drukknop	√	√	√
"MY GIGA" modus drukknop	√	√	√
Snelheidregeling drukknop	√	√	√
Borstels en Zuig "ONE TOUCH" activeringknop	√	√	√
Achteruitrijrichtings drukknop	√	√	√
Claxonknop	√	√	√
Voor- Werklamp	√	√	√
Startschakelaar	√	√	√

Versies	GIGA 702 R	GIGA 802	GIGA 902
Standaard toebehoren			
Elektrische bedrijfsrem op de achterwielen	√	√	√
Elektrische parkeerrem op de achterwielen	√	√	√
Nood knipperlicht	√	√	√
Afvallade	√	√	√
Zuig paneel filter	√	√	√
H ₂ O filter	√	√	√
H ₂ O magneetventiel	√	√	√
H ₂ O pomp	√	√	√
Opties			
Reinigingsmiddel doseersysteem	√	√	√
24V - 30A Batterijlader aan boord	√	√	√
Kit voor water vullen in de tank met detergentoplossing	√	√	√
(5V - 1A) (5V - 2,1A) USB-poorten	√	√	√