

# Therm-RP 1200 ATr - warm water hogedrukreiniger

RP

LAAG TOERENTAL  
1400  
t/min



Scan mij om de  
video te zien



## TECHNISCHE GEGEVENS

### Therm-RP 1200 ATr

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ■ Maximale druk                     | 210 bar              |
| ■ Werkdruk                          | 70 - 190 bar         |
| ■ Debiet                            | 20 l/min   1.200 l/u |
| ■ Hogedrukslang 20 m                | 41083                |
| ■ Pistool met uitschakelbeveiliging | Starlet 3   12500    |
| ■ Lans met vlakstraalsproeier       | 12420-D25065         |
| ■ Toerental motor                   | 1.400 t/min          |
| ■ Elektrisch vermogen               | 400 V/ 14,3 A/ 50 Hz |
| ■ Energieverbruik                   | 8 kW                 |
| ■ Gewicht                           | 240 kg               |
| ■ Total Stop systeem                | ✓                    |
| Referentie                          | 63842.0              |
| EAN code                            | 40 12314 30046 8     |

## Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm<sup>2</sup> en dit volledig af te rollen

## Troeven van Therm-RP 1200 ATr

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Digitale thermostaat
- Debietmonitor
- Voorventilatie van de verbrandingskamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming
- Brander schakelt automatisch uit bij onvoldoende brandstof
- Krukaspomp
- Directe zeepaanzuiging
- Waterreservoir 12 l
- Brandstoftank 35 l