

Therm-RP 1400 TS(T) - warm water hogedrukreiniger

RP

LAAG TOERENTAL
1400
t/min

KLIK !



Scan mij om de
video te zien



TECHNISCHE GEGEVENS

Therm-RP 1400 TS(T)

■ Maximale druk	190 bar
■ Werkdruk	70 - 170 bar
■ Debiet	23,3 l/min 1.400 l/u
■ Hogedrukslang 20 m (met oproller)	443812
■ Hogedrukslang 10 m (zonder oproller)	41081
■ Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
■ Lans met vlakstraalsproeier	12420-D2508
■ Toerental motor	1.400 t/min
■ Elektrisch vermogen	400 V/ 14,3 A/ 50 Hz
■ Energieverbruik	8 kW
■ Gewicht zonder met oproller	210 kg 218 kg
■ Total Stop systeem	✓
Referentie EAN code zonder oproller	63860.0 40 12314 00856 2
Referentie EAN code met oproller	63861.0 40 12314 00857 9

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van Therm-RP 1400 TS(T)

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Digitale thermostaat
- Debietmonitor
- Voorventilatie van de verbrandingskamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming
- Brander schakelt automatisch uit bij onvoldoende brandstof
- Krukas pomp
- Directe zeepaanzuiging
- Waterreservoir 12 l
- Brandstoftank 35 l