

Therm-RP 1600 ATr - warm water hogedrukreiniger

RP

LAAG TOERENTAL
1400
t/min

KLIK !



Scan mij om de
video te zien



TECHNISCHE GEGEVENS

Therm-RP 1600 ATr

■ Maximale druk	170 bar
■ Werkdruk	70 - 150 bar
■ Debiet	26,7 l/min 1.600 l/u
■ Hogedrukslang 20 m	41083
■ Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
■ Lans met vlakstraalsproeier	12420-D2511
■ Toerental motor	1.400 t/min
■ Elektrisch vermogen	400 V/ 14,3 A/ 50 Hz
■ Energieverbruik	8 kW
■ Gewicht	240 kg
■ Total Stop systeem	✓
Referentie	63882.0
EAN code	40 12314 30048 2

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van Therm-RP 1600 ATr

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Digitale thermostaat
- Debietmonitor
- Voorventilatie van de verbrandingskamer
- Optische vlambewaking
- Oververhittingsbescherming
- Brander schakelt automatisch uit bij onvoldoende brandstof
- Krukaspomp
- Directe zeepaanzuiging
- Waterreservoir 12 l
- Brandstoftank 35 l