

WS(C)-RP 1000 TS - stationaire hogedrukreiniger

RP

LAAG TOERENTAL

1400
t/min



KLIK !

BEHUIZING VAN INOX
OPTIONEEL



Scan mij om de
video te zien



TECHNISCHE GEGEVENS

WS(C)-RP 1000 TS

■ Maximale druk	220 bar
■ Werkdruk	30 - 200 bar
■ Debiet	16,6 l/min 1.000 l/u
■ Hogedrukslang 10 m	41081
■ Pistool met uitschakelbeveiliging	Starlet 3 12500
■ Lans met vlakstraalsproeier	12420-D2505
■ Toerental motor	1.400 t/min
■ Elektrisch vermogen	400 V/ 13,5 A/ 50 Hz
■ Energieverbruik	7,5 kW
■ Gewicht	62 65 kg
■ Total Stop systeem	✓
Referentie EAN code zonder behuizing	62210.0 40 12314 10310 6
Referentie EAN code met behuizing	62211.0 40 12314 10315 1

Advies bij gebruik

- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van WS(C)-RP 1000 TS

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing
- Krukas pomp
- Optionele wandmontage